

# Hydraulische Fersen- und Gelenk- Klebezwickmaschine Hydrauliczna ćwiekarka pięt i boków na klej

Modell  
**FZ-CC**



**LEIBROCK**  
Maschinenbau GmbH

[www.leibrock.de](http://www.leibrock.de)

**PHU LEIBROCK-POLSKA**  
Ul. Starorudzka 10/12  
93-418 Łódź  
Tel. 42 6809877  
Tel/Fax 42 2506745  
[www.leibrock.pl](http://www.leibrock.pl)

## **FZ-CC** Hydrauliczna ćwiekarka pięt i boków na klej ze sterowaniem pamięciowym

Cykle pracy maszyny są programowane dla różnych modeli obuwia. Odpowiedni program może być wprowadzany i korygowany poprzez panel dotykowy. Techniczne parametry pracy maszyny są w sposób wyraźny i przejrzysty wyświetlane na monitorze. Do obszaru pięty i śródstopia klej podawany jest poprzez programowane nozdrza. Nożyce zaprasowujące piętę są ustawiane elektrycznie i programowane. Boczne elementy dociskowe ustawiane silnikiem krokowym do wielkości obuwia. Dla zewnętrznego i wewnętrznego ( kopyto ) konturu kopyta, parametry pracy mogą być oddzielnie ustalane.

2 szczęki napinają cholewkę w przejściu od pięty do obszaru śródstopia.

Automatyczny system wyrównujący wysokość położenia kopyt w zależności od jego wysokości i różnej odległości od tulei mocującej.

Agregat hydrauliczny jest całkowicie zamknięty. Czuły system filtrów zainstalowany na przewodzie ciśnieniowym za pompą zwiększa bezpieczeństwo pracy. W celu zapewnienia płynnego przebiegu pracy maszyny zainstalowane zostały dodatkowe urządzenia do podgrzewania oraz schładzania oleju co pozwala utrzymywać temperaturę oleju w ściśle określonych granicach. W rezultacie praca ćwiekarki przebiega bardzo płynnie. Olej w zbiorniku nie ulega przegrzewaniu, zmniejsza się zużycie uszczelek.

[Hydrauliczne ćwiekarki pięt i boków dostępne są w wersjach:](#)

**FZ-CC**  
Ćwiekowanie pięt i boków klejem, podawanie kleju dyszami, zaprasowywanie boków.

**FZ-TC**  
Ćwiekowanie pięt teksami oraz boków klejem podawanym dyszami, zaprasowywanie boków.

### **Dane techniczne:**

### **Typ FZ - CC**

Długość, szer., wysokość:	1700x1400x1950
Wymiary z opakowaniem:	1800x1500x2250
Przyłącze elektryczne:	230/400 V 50 Hz
Moc zainstalowana:	4,0 KW
Wypełnienie olejem:	60 Ltr.
Wydajność:	160 par/h
Waga netto:	1200 Kg
Waga brutto:	1400 Kg

Z urządzeniem do jednoczesnej obsługi ćwiekarki czubków oraz ćwiekarki pięt i boków:  
Przyłącze pneumatyczne: 3/8"  
Zużycie powietrza: 10 ltr./takt